

## Descripción

Adhesivo rellenador pasta color blanco para pegado de guardaescobas de EPS sobre muro, placas de yeso, todo tipo de maderas, cerámicos y porcelanatos.

**Capacidad:** 430 ml

**Código:** 0499



## Usos y aplicaciones

Para paredes / muros interiores. Adhesivo interior con la capacidad de ser utilizado como rellenador.

Ideal para corregir imperfecciones entre el guardaescobas y el muro o la unión entre los dos guardaescobas.

**Presentación:** cartucho con pico dosificador plástico.

**Contenido neto:** 430 g.

Rinde hasta 4 guardaescobas de EPS ATRIM.



## Composición

Formulado en base de polímeros acrílicos, cargas minerales y aditivos especiales.

## Ventajas

- Apto para uso interior y exterior.
- Tiempo de fijación: 2 hs.
- Libre de solventes.
- Tiempo de curado total: 24 a 48 hs. (dependiendo clima ambiental).
- Puede ser pintado con pintura látex.
- Puede ser lijado.
- No requiere disolución.
- No es apto para la inmersión continua en agua.



## Modo de Colocación

**Accesorio necesario:** Pistola aplicadora metálica.

- Corta la punta del pico dosificador en ángulo (apróx 5 mm de abertura) para que sea más fácil la aplicación del adhesivo y también corta con cuidado la boca roscada del cartucho.
  - Enrosca el pico plástico al cartucho luego de insertarlo en la pistola aplicadora.
  - Limpia con un trapo seco las superficies que van a adherirse.
  - Aplica un cordón considerable (de unos 5 a 6 mm de diámetro) a lo largo de toda la superficie plana del guardaescobas en forma de S para asegurarse una buena superficie de pegado.
  - Luego de colocado el adhesivo, aplique el guardaescobas sobre la pared ejerciendo presión en toda la superficie hasta notar adherencia mecánica (en 2 horas aproximadamente queda fijo por completo).
  - Si hay un excedente de material en los laterales, puedes retirarlo con una espátula o trapo apenas húmedo en agua limpia.
  - Luego de fijar el guardaescobas, se recomienda aplicar sobre las uniones entre el producto y la pared, un pequeño cordón de adhesivo para cubrir cualquier espacio/imperfección y esparcirlo con una espátula.
  - En caso necesario, coloque previamente una mano de sellador al agua sobre la superficie donde pegará el zócalo/ guardapolvo.
- \* En caso de haber ensuciado con adhesivo alguna superficie, limpia rápidamente con un trapo húmedo.
- \* Se recomienda remover con una espátula evitando rayar la superficie.

## Mantenimiento y limpieza

Ante cualquier imperfección detectada una vez que el adhesivo haya curado, puedes lijarlo con una lija fina al agua (Se recomienda un grano de 240 para desbaste y superior a 450 para terminación).

Luego puedes retirar el polvillo ocasionado mediante la utilización de un cepillo de cerdas blandas o con un trapo suave seco.

### Recomendaciones:

- Mantener el envase bien cerrado, antes y después de la utilización.
- Almacenar en lugares frescos, entre 10°C y 30°C.
- No mezclar con otros productos.
- No exponer continuamente al sol y a las heladas.

### Precauciones:

- Mantener fuera del alcance de niños y mascotas.
- Utilizar máscaras o barbijos protectores en el caso de tener que lijar muchas superficies.
- Evitar la inhalación prolongada del producto fresco.
- Evitar el contacto con piel, ojos y mucosas.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua y visitar a un médico inmediatamente.

\* La información técnica suministrada se refiere a condiciones de trabajo normal y por lo tanto no implica responsabilidad o garantía por el mal uso y aplicación del producto.