

## Descrição

Rodapé branco pintável de EPSILON, com design plano, linhas retas e estética versátil, adequado para todos os estilos.



**h. 70 mm**

Código	a	Cor
2310E	15 mm	BLANCO PINTABLE

## Perfil



Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

## Usos e Aplicações

Pode ser instalado em qualquer ambiente residencial ou comercial interno, acrescentando um detalhe estético discreto.

Recomendado somente para interiores. Não é resistente a raios UV.



## Vantagens

- Antimofo e resistente à água
- Resistente a riscos
- Antiinsetos e antitraças
- Material reciclado
- Fácil instalação
- Material pintável
- Produto de alta qualidade

## Propriedades do material

Material composto por um polímero rígido resistente a impactos, produzido em poliestireno de alta densidade por meio de extrusão, atingindo densidade de 450 kg/m<sup>3</sup>.

Essa formulação garante resistência ao desgaste, excelente desempenho mecânico e adequação para ambientes internos residenciais e comerciais.

## Modo de instalação

1. Calcule a quantidade de rodapés pelo perímetro do ambiente, acrescentando 10% para compensar cortes.
2. Certifique-se de que as paredes estejam limpas, secas, niveladas e apuradas.
3. Retire a embalagem plástica do rodapé.
4. Corte o rodapé na medida desejada.
5. O rodapé deve ser instalado na união entre piso e parede, cobrindo o ângulo de 90°.
6. Para unir tiras ou fazer cantos, realize cortes a 45° nas extremidades.
7. Aplique adesivo PRO-FIX, silicone neutro ou cimento de contato sem solvente na parte traseira.
8. Pressione o rodapé contra a parede/piso ou marco até garantir aderência.
9. Limpe o excesso imediatamente com pano úmido e deixe secar.
10. Para instalação sobre gesso, madeira, cerâmica ou porcelanato, pode ser utilizado o adesivo PRO-FIX RELLENADOR (rendimento: até 4 rodapés; secagem média: 24 h).
11. Em paredes irregulares e/ou fora de esquadro, recomenda-se o uso de clips de fixação.



## Instalação com clips de fixação

1. Coloque o clip no dorso do rodapé e apresente-o na parede para marcar a altura.
2. Perfure a parede e insira um bucha.
3. Parafuse o clip de fixação.
4. Repita a cada 40 cm, mantendo no mínimo 25 cm das extremidades.
5. Pressione o rodapé sobre os clips até que fique firme.

## Limpeza e manutenção

Misture água com álcool ou detergente e limpe com pano úmido

Não utilizar produtos com formaldeído

Evitar contato com lavanda/água sanitária, ácidos, diluentes e solventes

Não lixar o rodapé; em caso de danos, aplicar nova camada de tinta

Não esfregar intensamente nem riscar o rodapé para evitar danos à superfície



Vídeos de corte e instalação disponíveis em  
[www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal) 

**Argentina**  
0810-22-ATRIM (28746)  
[ventasatrim@atrimglobal.com](mailto:ventasatrim@atrimglobal.com)

**Chile**  
+56 2 3210 3817  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

**Colombia**  
+57 601 508 4846  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

**Mercosur**  
+54 11 2821 8900  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

**Centroamérica / Caribe**  
+57 316 4405239  
[ventas@atrimglobal.com](mailto:ventas@atrimglobal.com)

2/2