

## Descripción

Guardaescobas de EPS (Poliestireno Expandido) blanco pintable, con perfil adecuado para ser colocado sobre un guardaescoba existente. De 12 cm de altura, cubre guardaescobas de hasta 8 cm sin necesidad de retirarlos previamente.

**Medidas:** 120 mm x 20 mm x 2,5 m

**Código:** 2351-CO



## Perfil



## Usos y aplicaciones

Diseñado para simplificar remodelaciones gracias a su instalación práctica. Adecuado para ser colocado sobre un guardaescoba existente.

Se recomienda su uso únicamente en interiores. No es resistente a los rayos UV.



## Ventajas

- Resistente al moho y al agua.
- 100% ecológico.
- Color duradero.
- Fácil instalación.



Ecológicos



Resistente al agua



No se deterioran



Antiinsectos



Blancos Pintables



Fácil Instalación

## Propiedades del material

La producción del EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se realiza por medio de un proceso innovador, transformando los residuos de poliestireno (telgopor) en zócalos / guardapolvos / guardaescobas de alta resistencia. Las cualidades únicas del EPS hacen que los productos sean totalmente ecológicos, resistentes al agua e impermeables, de fácil instalación, durables, antiinsectos y antipolillas.

## Modo de colocación

Calcula la cantidad de guardaescobas según el perímetro del ambiente agregando 10% más para compensar cortes. Para la colocación de este guardaescobas, la cerámica o revestimiento a utilizar debe estar previamente instalado.

- Asegúrate de que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- Retira el envoltorio plástico del guardaescobas.
- Corta el guardaescobas a medida.
- El guardaescobas deberá colocarse en la unión entre el piso y el revestimiento cubriendo el ángulo a 90° que forman ambos.
- Si deseas unir varias tiras de guardaescobas y/o cubrir las esquinas, realiza un corte a 45° en las puntas de modo que puedan solaparse entre sí.
- Aplica abundante adhesivo PRO-FIX en la parte posterior del guardaescobas.
- Coloca el guardaescobas sobre la unión pared/piso o pared y marco de abertura, ejerce presión sobre la superficie del mismo hasta asegurarte que quede adherido.
- Limpia con un paño húmedo el excedente de pegamento inmediatamente después de colocar el guardaescobas y deja secar.

## Recomendaciones:

- \* Puedes utilizar el adhesivo rellenador PRO - FIX para el pegado de guardaescobas de EPS sobre placas de yeso, maderas, cerámicos y porcelanatos. Este rinde hasta 4 guardaescobas y tiene un tiempo de secado promedio de 24 hs.
- \* Modelo no compatible con sistema de clips de fijación.
- \* En el caso de pintar, utilizar pinturas al agua.

## INSTALACIÓN CON ADHESIVO PRO - FIX



Aplica abundante adhesivo PRO-FIX en la parte posterior del guardaescooba.



Presenta el guardaescooba y presiona hasta que quede firme.



Utiliza pegamento instantáneo en las uniones de las juntas.



Si deseas utilizar clavos evita colocarlos en la ranura de atrás de los perfiles.

## Limpeza y mantenimiento

- Mezclar agua con alcohol o detergente y eliminar la suciedad con un paño húmedo.
- No utilizar limpiadores con formaldehído en su fórmula para la limpieza de este producto.
- Evitar el contacto con productos químicos como lavandina/lejía, ácido, diluyentes y solventes.

Videos de corte y colocación disponibles en [www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal)

