

## Descripción

Junquillo de EPS diseñado para generar remates prolijos y discretos en uniones y encuentros entre superficies. Permite completar la terminación de pisos y muros, cubriendo juntas e imperfecciones y aportando un acabado estético al ambiente.

Su formato compacto permite lograr una terminación sutil que se integra visualmente con diferentes estilos de pisos y revestimientos.

### Disponible en x terminaciones:

Roble Americano, Gris Arcilla, Abedul y Melia.

**Medidas:** 15mm x 15mm x 2,4m

**Códigos:** 744 - Roble Americano  
0721x - Gris Arcilla  
3022 - Abedul  
3023 - Melia



## Perfil

### Uso



### Perfil



## Usos y aplicaciones

Puede colocarse en ambientes residenciales y corporativos. Recomendado exclusivamente para espacios interiores y como solución para colocación postobra.

## Características

- Protege la unión entre el piso y las paredes.
- Evita que las uniones queden expuestas a la fricción.
- Ayuda a proteger el encuentro frente a filtraciones de polvo y humedad.
- Recomendado para espacios interiores.
- Solución práctica para colocación postobra.

## Ventajas



### Textura realista

Realistic texture  
Textura realista



### Antiinsectos

Moth resistant  
Resistente a traças



### Material reciclado

Recycled material  
Produto reciclado



### Resistente al agua

Waterproof  
A prova d'água



### Fácil instalación

Easy to install  
Fácil instalação



### Producto de alta calidad

High quality product  
Produto de alta qualidade

## Propiedades del material

### EPS

El EPS (Poliestireno Expandido Reciclado) se obtiene a partir de residuos de poliestireno mediante un proceso de reciclado que permite transformarlos en perfiles de alta resistencia. Sus propiedades aportan resistencia al agua y la humedad, durabilidad y estabilidad para su uso en terminaciones interiores. Es un material ecológico, de bajo mantenimiento y fácil instalación, con propiedades antiinsectos y antipolillas.

## Modo de colocación

- 01.** Asegurar que las paredes se encuentren limpias, secas, alineadas, emparejadas en su superficie y a plomo.
- 02.** Retirar el envoltorio plástico del junquillo y aplicar abundante adhesivo rellenedor o silicona neutra en el dorso.
- 03.** Colocar el perfil en la unión entre el piso y el revestimiento, cubriendo el ángulo de 90° que forman ambas superficies, y presionar hasta que quede firme.
- 04.** Limpiar con un paño húmedo el excedente de adhesivo inmediatamente después de la colocación y dejar secar.

## Limpieza y mantenimiento

Limpiar el guardapolvo con un paño suave y húmedo. Para suciedad persistente, utilizar agua con alcohol o detergente neutro y retirar los residuos de la superficie.

Evitar el contacto con productos químicos agresivos que puedan afectar la terminación del producto. La ficha original específicamente indica evitar limpiadores con formaldehído y productos como lejía/lavandina, ácidos, diluyentes y solventes.

### No recomendado el uso de:

- Limpiadores que contengan formaldehído.
- Lejía o lavandina.
- Ácidos.
- Diluyentes.
- Solventes.

**Argentina**  
0810-22-ATRIM (28754)  
ventas@atrimglobal.com

**Chile**  
+56 2 3210 3817  
ventas@atrimglobal.com

**Colombia**  
+57 601 508 4846  
ventas@atrimglobal.com

**Mercosur**  
+54 11 2821 8900  
ventas@atrimglobal.com

**Centroamérica / Caribe**  
+57 316 4405239  
ventas@atrimglobal.com



Suscríbete a nuestro canal  
[www.youtube.com/atrimglobal](https://www.youtube.com/atrimglobal)

[www.atrimglobal.com](https://www.atrimglobal.com)

