

Descrição

Perfil de alumínio de aleação 6063 T5 anodizado, indicado para paredes ou muros revestidos. Possui vista quadrada que protege a união dos revestimentos e oferece proteção às bordas, garantindo um design moderno.



h.10 mm		
Código	a	Cor
3420	10 mm	OURO BRILHANTE

Perfil

USOS




Como esquinero

Como listell

Como terminación
en paredes

PERFIL



Consultar disponibilidade de medidas no seu país.

Usos e Aplicações

Perfil curvo que permite a união de dois revestimentos a 90°, oferecendo acabamento limpo e proteção das bordas cerâmicas.

- Como cantoneira
- Como acabamento de paredes
- Como proteção de bordas cerâmicas
- Para unir dois revestimentos a 90°

Aplicações: Dequado para paredes e muros de interior.



Vantagens

- Além de decorar o encontro entre dois planos, os cantos dos revestimentos ficam protegidos das cargas mecânicas.
- Pode ser utilizado como cantoneira e/ou como acabamento de paredes/muros quando o revestimento não chega ao teto.

Propriedades do material

ALUMÍNIO ANODIZADO: processo eletrolítico de passivação que aumenta a camada natural de óxido na superfície, formando alumina resistente e durável.

ALUMÍNIO COLORIDO: aplicação de pintura epóxi em pó carregada eletrostaticamente, fundida e polimerizada em estufa, proporcionando cor uniforme e acabamento altamente resistente.

Modo de instalação

1. Apresente e corte o perfil no comprimento desejado, considerando o espaço que ocupará a cantoneira.
2. Aplique adesivo com desempenadeira dentada em um dos muros. O muro contíguo deve estar previamente revestido.
3. Posicione o perfil sobre o canto, alinhando a aba perfurada em "A", e pressione até que o adesivo apareça pelas perfurações.
4. Ajuste o perfil na posição correta.
5. Instale o perfil correspondente na parede contígua.
6. Pressione firmemente ambos os perfis sobre o adesivo, cobrindo o canto dos revestimentos.
7. Limpe o perfil com pano úmido para evitar que o adesivo seque sobre a superfície.



Limpeza e manutenção

Limpar periodicamente com pano macio

Proteger a superfície de objetos que possam riscá-la

Se utilizar limpador neutro, diluir em água fria e secar para eliminar umidade residual e a umidade persistir, usar solução a 5% de detergente ou sabão neutro, aplicando com pano sem partículas

NÃO É RECOMENDADO O USO DE:

- Lã de aço
- Produtos abrasivos ou decapantes
- Ácidos fortes
- Bases fortes (amônia, soda cáustica)
- Soluções carbonatadas
- Ácido cítrico
- Ceras, vaselina ou lanolina
- Solventes com haloalcanos
- Aceleradores de pega com cloretos



Vídeos de corte e instalação disponíveis em
www.youtube.com/atrimglobal 