

DESAGÜE LINEAL NARROW



GUÍA DE INSTALACIÓN

DESAGÜE LINEAL NARROW CLÁSICO MATE

Código: DN600T02	Código: DN700T02
Medida: 60 cm (largo) x 7, 6 cm (ancho) x 3,2 cm (ancho visible de la tapa) x 8.6 cm (altura total)	Medida: 70 cm (largo) x 7, 6 cm (ancho) x 3,2 cm (ancho visible de la tapa) x 8.6 cm (altura total)

ESPECIFICACIONES

Desagüe de ducha de acero inoxidable AISI 304 doble esmerilado. Diseño delgado, que reemplaza la rejilla tradicional y crea un plano único de continuidad en el piso de la ducha. Provisto de pies regulables en altura que se fijan al cuerpo del desagüe para una nivelación precisa y rápida. Con cesta para filtro de pelos que puede retirarse manualmente para su limpieza. Compatible con sifón 360° Atrim (externo).

Medidas:
60 cm (largo) x 7, 6 cm (ancho) x 3,2 cm (ancho visible de la tapa) x 1,6 cm (altura cerámicos) x 8.6 cm (altura total)
70 cm (largo) x 7, 6 cm (ancho) x 1,6 cm (altura cerámicos) x 8.6 cm (altura total)

USOS Y APLICACIONES

Se puede instalar en cualquier parte de la ducha y es apto para todo tipo de revestimientos. Puede utilizarse en todos los ambientes que necesiten salida de agua, como baños y duchas.



COMPONENTES

1. Desagüe lineal angosto de acero inoxidable AISI 304 con caño de salida de 40 mm.
2. Tapa de acero inoxidable AISI 304.
3. Pies regulables (PP): pueden ajustarse hasta compensar las irregularidades del suelo y nivelar la altura deseada.
4. Adaptador de caño de polipropileno (PP) de 40 a 50 mm.
5. Cesta metálica para filtro de pelos: desmontable a mano y fácil de limpiar. Se coloca en el interior del desagüe para impedir el paso de insectos y cabellos.
6. Llave para extracción de la tapa.

Desagüe apto para la conexión directa a Sifón 360° ATRIM con salida de Ø40 o 50 mm (se vende por separado).

VENTAJAS

- Desagüe angosto.
- Desagote vertical inferior de acero inoxidable AISI 304.
- Adaptable a cañerías de 40 y 50 mm.
- Tapa desmontable.
- Pies regulables en altura que aseguran la nivelación exacta y fácil ajuste.
- Flujo de desagüe: 37 litros por minuto.
- Instalación sencilla: se coloca junto a la construcción de la carpeta.
- Montaje sin necesidad de taladrar y atornillar.
- Perdurable en el tiempo, no se oxida.
- Compatible con sifón 360° Atrim (externo)

MODO DE COLOCACIÓN

ELEMENTOS NECESARIOS

- Espátula.
- Sellador/Silicona impermeable.
- Pastina.
- Regla nivel.
- Paño de microfibra.

PASOS PARA LA INSTALACIÓN

- 1 - Determina el lugar donde será instalado el desagüe Lineal NARROW. La posición en el box de ducha puede ser en el sector posterior, al frente o en el centro.
- 2 - Cierra la abertura de evacuación del desagüe antes de su montaje para evitar que la suciedad producida por la obra se introduzca en el conducto.
- 3 - Ubica la canaleta donde harás la instalación y marca el contorno del desagüe. La profundidad mínima de la canaleta deberá ser de, al menos, 100 mm considerando la conexión a la red de desagote de la vivienda.
- 4 - Conecta el caño de salida de la base del desagüe con el caño de desagote de la ducha. Recomendamos sellar con silicona neutra para evitar filtraciones. Inserta el adaptador de caño 40/50 mm en caso de tener cañería de ese diámetro o al utilizar el sifón 360° ATRIM.
- 5 - Coloca el desagüe y regula todas las direcciones mediante los pies plásticos ajustables en altura, hasta obtener la nivelación correcta. Verifica que haya un buen apoyo en el suelo, guiándote con la regla nivel. Utiliza la cinta bifaz de las patas regulables para fijar el desagüe.
- 6 - Vierte la mezcla del mortero en la parte inferior de la base del desagüe para dar soporte y fijar la nivelación.
- 7 - Realiza una prueba de estanqueidad vertiendo agua en la canaleta para verificar que el drenaje fluya.
- 8 - Extiende la mezcla de concreto hasta llegar al borde superior del desagüe considerando el espesor del revestimiento a utilizar y dejando una inclinación como mínimo de 2% por metro lineal, en dirección a donde se instalará. Si lo deseas, instala una membrana impermeabilizante siguiendo las instrucciones del fabricante.
- 9 - Aloja el filtro de pelos en el interior de la boca del desagüe.
- 10 - Coloca los cerámicos dejando 1 mm de junta con el borde de la canaleta. Recuerda ubicar los revestimientos 1 mm por encima de la parte superior del desagüe para garantizar el flujo correcto del agua. La instalación puede realizarse con cerámicos de hasta 15 mm de altura. Los cantos de los porcelanatos deben quedar biselados. El sellado entre el suelo y el revestimiento debe ser impermeable.
- 11 - Aplica sellador de silicona en el perímetro del desagüe, cubriendo bien la junta, para asegurar una correcta fijación e impermeabilización. Sella también la unión entre el desagüe y el suelo con silicona impermeable. Evita circular cloros, ácidos y sales en grandes concentraciones, ya que atentan contra la integridad del desagüe.



LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Es imprescindible la limpieza del material inmediatamente después de su instalación para evitar que los restos de cemento/fragua o las partículas de hierro procedentes de estropajos o herramientas puedan causar picaduras de corrosión. Para remover la suciedad del desagüe utiliza la llave para retirar la tapa, extrae el filtro desmontable y limpia con una esponja y jabón de uso doméstico. Enjuaga con agua. Frota la tapa con un limpiador concentrado para superficies de acero inoxidable haciendo movimientos circulares y enjuaga. Para darle brillo, seca con un paño de microfibra. En los acabados de alto brillo puedes utilizar un limpiador de vidrios/cristales. Finalizada la limpieza, recuerda colocar correctamente cesta metálica para filtro de pelos y la tapa del desagüe en su posición original.

No se recomienda el uso de:

- Lana de acero ya que puede rayar la superficie.
- Ácido clorhídrico o productos de hierro en contacto prolongado.
- Materiales o acelerantes del fraguado que contengan cloruros.
- Limpiadores de acero común para acero inoxidable.
- No uses limpiadores abrasivos, polvo de limpieza y/o esponjas metálicas que puedan dañar la superficie.

GARANTÍA

Atrim certifica que los desagües de acero inoxidable son libres de defectos de materiales y fabricación.

TALÓN DE GARANTÍA

CONSERVA ESTA TARJETA PARA FUTURA REFERENCIA

Esta garantía tiene validez por 5 años; contempla la reposición gratuita del Desagüe Lineal Aqua Series (no así su instalación) siempre y cuando se cumpla con los términos y condiciones de la misma.

Para que la garantía tenga validez:

1. El producto deberá estar colocado correctamente y en los usos para los cuales fue diseñado, acorde la ficha técnica disponible en www.atrimglobal.com
2. Realizar el reclamo formal dentro del plazo cubierto por la garantía a atencionalcliente@atrimglobal.com e incluir:
 - La factura original de compra del producto.
 - Nombre, apellido, DNI, teléfono y e-mail.
 - Foto del producto que efectúa el reclamo.
 - Dirección donde esté el producto instalado.

Atrim se reserva el derecho de desconocer la garantía cuando el Desagüe Lineal Aqua Series haya sido expuesto a un ambiente desfavorable, cuando la falla sea causa directa o indirecta del resultado de un mal uso, y/o alguna modificación sobre las condiciones de fábrica.

No serán considerados en garantía todos aquellos componentes que hubieran sufrido desgaste por el uso normal.

ES INDISPENSABLE LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA DE COMPRA PARA CUALQUIER REPARACIÓN O REPOSICIÓN BAJO GARANTÍA.

Fecha de compra:	Factura Nro.:
___ / ___ / ___	_____
Apellido y Nombre / Razón Social:	

Dirección:	

_____	Código Postal: _____
Provincia:	

País: _____	